

Egyszerű mozgatás



Intuitív záródás



Komfortos önbehúzás



Magas tömítettség

Válaszd az igényeidnek
legjobb megoldást!

Minden épület és minden lakótér egyedi, ezért egyedi megoldásokra van szükség, hogy kihozzuk belőlük a legtöbbet és a legjobbat. A nagyméretű tolóajtók- és ablakok világossá és tágasabbá teszik a teret, ugyanakkor helytakarékosak is. Optimális megoldást biztosítanak szélsőséges időjárás esetén, és csökkenthetik a városokban a zajterhelést. Több évtizedes gyártási tapasztalatunknak köszönhetően tolórendszereink egyedileg alakíthatóak, hosszú élettartamúak és környezettudatosak. Rendszereinket folyamatosan fejlesztjük, hogy már ma a jövő tökéletes megoldását kínáljuk neked.

3360 HEVES, EGRI ÚT 18. • TEL.: +36 20 286 8888 • E-MAIL: INFO@HEVESTHERM.HU • WWW.HEVESTHERM.HU



AZ ÖN HIVATALOS
HEVESTHERM PARTNERE

Green
Slide
TOLÓAJTÓK

AZ AJTÓNYITÁS ÚJ ÉLMÉNYE

HEVES
THERM
MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓ

Legyen tiéd ma a holnap technológiája!

Kifinomult elegancia... Különleges technológia... Egyedi stílus...

Az új GreenSlide tolóajtóink csodásan ötvözik a fenntartható technológiát a stílusos megjelenéssel. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik céltudatos, mégis költséghatékony megoldás mellett döntenek, kerülve minden kompromisszumot. Te is ilyen tolóajtót keresel? Merülj el bátran a kényelem, attraktív megjelenés, variálható funkciók és egyedi dizájn választékában!



Green Slide TOLÓAJTÓK

Kényelmes, helytakarékos
és modern megoldások
a mindennapokra!



Nagyfelületű tolóajtók teraszhoz és erkélyhez

- Optimális megoldás olyan felhasználási helyeken, ahol a hagyományos emelő tolóajtók a súlyukból adódóan nem építhetők be
- Ideális terasz és kertkapcsolatok kialakításához
- A modern építészet hasznos és nélkülözhetetlen eleme



Helytakarékos és kényelmes tolószerkezeti megoldások

- Olyan ablakokhoz és ajtókhöz, ahol a tolószerkezet praktikumára van szükség
- A szárny oldalra tolható, így ideális nagyméretű konyhaablakokhoz és franciaablakokhoz
- Könnyebb szellőztetés a konyhában, fürdőben és más párák helyiségekben
- Ideális nappalikban vagy gyermekszobákban, hiszen nincs sérülésveszély, nem veszít hasznos teret a helyiségbe befelé nyíló szárnyak miatt



Modern térelválasztó technológia

- Helytakarékos megoldás:
 - Kis térigény, alacsony küszöbmagasság
 - A toló funkciónak nincs helyigénye a beltérben
 - Nem kell az ajtószárnyat elfordítani a kinyitáshoz, így minimalizálva a hibás működtetést és a balesetveszélyt
- Rendkívül jó szélállósság, amely lehetővé teszi magas, illetve magasan fekvő épületekben is az alkalmazását
- A speciális toló technológia biztonságos szellőztetést tesz lehetővé, a nyitás/zárás még huzatban, vagy erős szélben is könnyedén végezhető

Mindenben a lehető legtöbbet nyújtja:

- + 152 mm-es beépítési mélység
- + Alapáron 3 rétegű üvegezés
- + $U_w = \text{akár } 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$
- + Üveg- és panelvastagság maximum 48 mm-ig

**MAXIMÁLIS SZÉLESSÉG
4 MÉTER***

- + Modern dizájn, letisztult forma
- + Rejtett vasalattechnika
- + Számtalan dekorváltozatban kapható

*A-sémás (egyszárnyú) kivitel esetében

Az okos tolómegoldás legfontosabb értékei

Egyedi körbezáró tömítések:

- + Kiváló hőszigetelő képesség
- + Optimális védelem szél és csapóeső ellen
- + Megbízható hangszigetelés

Megnyerő dizájn:

- + Több napfény a karcsú profiloknak köszönhetően
- + Klasszikus profildizájn
- + Rejtett működtető elemek

Maximális kényelem

- + Kevés karbantartást igénylő konstrukció
- + Az ajtónyitás új élménye: kényelmes mozzgatás minimális erőfeszítéssel
- + Halkan nyitható szárny
- + Maximális védelem RC2 betörésvédelemmel
- + Kívül-belül kilinccsel, kulccsal zárható kivitelben is elérhető

Hőszigetelés U_w akár $0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -ig

Hangszigetelés akár 44 dB

Biztonság RC2-ig

Beépítési mélység 152 mm

Homlokzatmagassági szárny 95 mm

Homlokzatmagassági keret 54 mm

Maximális méretek (szabvány szárnyal):
szabvány szárny:
szélesség max. 4.000 mm-ig
magasság max. 2.600 mm-ig
maximum 9 m²



Az U hőátadási tényező:

Egy-egy nyílászáró hőszigetelési képességét a hőátbocsátási tényező, más néven U-érték jelzi. A keretnek, üvegnek, valamint a teljes szerkezetnek külön U-értéke van.

- U_f (frame - keret) A tok, valamint a szárny profiljának hőátbocsátási értékét jelzi.
- U_g (glass - üveg) Megmutatja az ablaküveg hőátbocsátási értékét.
- U_w (window - ablak) A teljes szerkezet hőátbocsátási tényezőjét jelzi.

Minél kisebb az U-érték, annál hatékonyabb az ablak hőszigetelő képessége.

